



SAIET Telecomunicazioni

SAIET Telecomunicazioni SpA

Sistemi Telefonici IP Zycoo Coovox

 type=image,ypos=40,width=74.8535,height=36.501 q 212.18 0 0 103.47 28.35 499.89 cm /12 Do Q

 type=image,ypos=35,width=74.06,height=34.914 q 209.93 0 0 98.97 28.35 362.65 cm /13 Do Q

La famiglia dei sistemi di comunicazione **IP Coovox di Zycoo** rappresenta la più completa risposta per soddisfare le esigenze di gestione del traffico telefonico per piccole, medie e grandi utenze professionali.

I sistemi IP Coovox V2 sono una nuova generazione di centralini ibridi progettati e ottimizzati per le esigenze di telecomunicazione aziendale di oggi. Sono sistemi efficienti, scalabili, interoperabili, sicuri ed affidabili che non offrono solo le funzioni tradizionali dei centralini come operatore automatico e segretaria, ma anche molte caratteristiche avanzate, tra cui interni remoti, collegamento ufficio remoto, servizi di conferenza, registrazione delle chiamate, dettaglio delle chiamate (CDR), distribuzione automatica delle chiamate (ACD), messaggistica unificata (Messaggi Vocali per Email), e molte altre caratteristiche.

I sistemi IP Coovox hanno un innovativo design modulare e sono basati su SIP e sull'ultimo applicativo Open Source **Asterisk 13**.

Il modello **Coovox-U20 V2** offre due linee urbane analogiche nella versione 2FXO e una linea urbana analogica e un interno analogico, nella versione 1FXOS. Hanno la possibilità di registrare fino a 30 telefoni IP e di effettuare 15 chiamate concorrenti. E' espandibile con un modulo GSM per ottenere una ulteriore linea mobile.

Il modello **Coovox-U20 V2 (2BRI)** offre a differenza dei due modelli precedenti, due linee BRI ISDN. Non consente però di utilizzare il modulo GSM.

Il modello **Coovox-U50 V1 (EOL)** offre due slot di espansione e la possibilità di registrare fino a 100 telefoni IP e/o interni e di effettuare 20 chiamate concorrenti. Sono disponibili moduli per linee urbane PSTN, ISDN, PRI, GSM e per interni analogici.

Il modello **CooVox-U50 V2** offre due slot di espansione e la possibilità di registrare fino a 100 telefoni IP e/o interni e di effettuare 30 chiamate concorrenti. Sono disponibili moduli per linee urbane PSTN, GSM e per interni analogici FXS. **Non consente l'utilizzo di linee ISDN ne PRI.**

Il modello **CooVox-U80** offre due slot di espansione e la possibilità di registrare fino a 200 telefoni IP e/o interni e di effettuare 60 chiamate concorrenti. Sono disponibili moduli per linee urbane PSTN, ISDN, PRI, GSM e per interni analogici.

Il modello **CooVox-U100 V2** offre due slot di espansione e la possibilità di registrare fino a 500 telefoni IP e/o interni e di effettuare 100 chiamate concorrenti. Sono disponibili moduli per linee urbane PSTN, ISDN, PRI, GSM e per interni analogici.

Il modello **CooVox-U60 V2** offre 8 linee urbane analogiche e 16 interni analogici. Consente di registrare fino a 200 utenti.

Il nuovo **Gateway EX16S** offre 16 interni analogici tramite autoprovisioning su IPPBX CooVox Serie V2.

Caratteristiche salienti comuni:

- Fax via Email / Email via Fax
- Messaggi Segreteria per Email
- Codec alta definizione G.722 per una eccellente qualità audio.

CENTRALINO TELEFONICO IP U100 V2

Il PBX IP CooVox-U100 V2 offre due slot di espansione e la possibilità di registrare fino a 500 telefoni IP e/o interni e di effettuare 100 chiamate concorrenti. Sono disponibili moduli per linee urbane PSTN, ISDN, PRI, GSM e per interni analogici. [\[Dettagli...\]](#)

CENTRALINO TELEFONICO IP U20 V2

Il PBX IP Coovox-U20 V2 offre due linee urbane analogiche (2FXO) oppure una linea analogica e un interno analogico (1FXOS). Hanno la possibilità di registrare fino a 30 telefoni IP e di effettuare 15 chiamate concorrenti. E' espandibile con un modulo GSM per ottenere una ulteriore linea mobile. [\[Dettagli...\]](#)

CENTRALINO TELEFONICO IP U20 V2 (2BRI)

Il PBX IP Coovox-U20 V2 (2BRI) offre due linee BRI ISDN. Ha la possibilità di registrare fino a 30 telefoni IP e di effettuare 15 chiamate concorrenti. [\[Dettagli...\]](#)

CENTRALINO TELEFONICO IP U50

Il PBX IP Coovox-U50 offre due slot di espansione e la possibilità di registrare fino a 100 telefoni IP e/o interni e di effettuare 20 chiamate concorrenti. Sono disponibili moduli per linee urbane PSTN e ISDN e GSM e per interni analogici. [\[Dettagli...\]](#)

CENTRALINO TELEFONICO IP U50 V2

Il PBX IP Coovox-U50 V2 offre due slot di espansione e la possibilità di registrare fino a 100 telefoni IP e/o interni e di effettuare 30 chiamate concorrenti. Sono disponibili moduli per linee urbane PSTN, GSM e per interni analogici. No Linee ISDN ne PRI. [\[Dettagli...\]](#)

CENTRALINO TELEFONICO IP U60 NEW

Il nuovo PBX IP Coovox-U60 offre 8 linee urbane analogiche e 16 interni analogici con la possibilità di registrare fino a 200 telefoni IP e/o interni e di effettuare 80 chiamate concorrenti. [\[Dettagli...\]](#)

CENTRALINO TELEFONICO IP U80

Il PBX IP Coovox-U80 offre due slot di espansione e la possibilità di registrare fino a 200 telefoni IP e/o interni e di effettuare 60 chiamate concorrenti. Sono disponibili moduli per linee urbane PSTN,ISDN, PRI,GSM e per interni analogici. [\[Dettagli...\]](#)

Gateway FXS - EX16S

Gateway di Espansione per 16 interni analogici per IPPBX Serie V2. Autoprovisioning, nessuna configurazione necessaria. [\[Dettagli...\]](#)

-
-
-
-
-
-

« « Inizio

« Prec

1

Succ »

Fine » »

Risultati 1 - 8 di 8